

STROCO 15.00 M

Miljørigtig løsning - renere forbrænding

Temp. outside: -8° C.

Temp. inside: 19° C.

+40
års
erfaring

strocco
MOBILE HEATING SOLUTIONS

STROCO 15.00 M

STROCO 15.00 M er den helt rigtige varmeløsning til busser, både og specialkøretøjer. Varmeren leveres som standard med elektronisk fejlindikering og -motorregulering. Det giver en renere forbrænding. STROCO 15.00 M er godkendt til forbrænding af diesel, ethanol og ved specialjustering også til rapsolie.

FORDELE:

- Bedre driftsøkonomi
- Miljørigtig løsning - anvender både diesel, ethanol og rapsolie
- Ingen startvanskeligheder
- Ingen dug på ruderne
- Ingen kolde kabiner
- Ingen koldstartsiltage
- Kort tilbagebetalingstid



SYSTEMBESKRIVELSE

STROCO 15.00 M er udstyret med et rustfrit brændkammer. Den leveres komplet med cirkulationspumpe og automatik med underspændingsrelæ og motorregulering. Fuld elektronisk automatik, der bl.a. indeholder

flammeovervågning med fotocelle og overkogssikring, som ved et let tryk genetablerer kontakten, er indbygget. STROCO 15.00 M har som standard el-forvarmning af dyse og er udelukkende bygget af anerkendte komponenter.

TEKNISKE DATA:

Varmeeffekt:	13kW	Længde:	409 mm
Virkningsgrad: ca.	87%	Bredde:	178 mm
Cirkulationspumpe:	22,5 l/min ved 0,3 bar	Højde:	307 mm
Brændstofforbrug:	1,25 kg/time	Vægt:	19 kg inkl. cirkulationspumpe
Driftsspænding:	12/24V		

stroco
MOBILE HEATING SOLUTIONS

Stroco ApS

Viborgvej 50, DK - 8450 Hammel

Tlf. +45 86 96 10 66 e-mail: info@stroco.dk

www.stroco.dk

GRATIS
TELEFONSUPPORT

DAG TIL DAG
LEVERING AF
RESERVEDELE